



SYSTEM FIDELITY SF-2505/SF-125SW

69 900 Ft

INFORMÁCIÓ

System Fidelity SF-2505/SF-125SW
5.1 csatornás hangszugárzó-rendszer
 69 900 Ft
 Tel.: 236-0666, 317-3804, 484-0070
 www.annex.hu

■ A System Fidelity márkanév alatt futó szett dán produktum, így egyáltalán nem meglepő, hogy létrejöttéhez valamelyest a Jamo-nak is köze van. Konkrétan kifejtve, a neves skandináv hangfalgyártó specialista készíti a konfiguráció hangdobozainak kabinetjeit. A következőkben bemutatásra kerülő csomag az öt hangszugárzót tartalmazó SF-2505 5.0-ás összeállításból, valamint a különállóan is megvásárolható SF-125SW típusú aktív mélyhangdobozból épül fel, amelyek cseresznye, bükk, illetve fekete változatban kaphatók.

Az SF-2505 modellnévre hallgató hangszugárzó-kombinációt két padlóra állítható hangfal, két falra akasztható, vagy állványra, illetve polcra helyezhető kisdoboz, valamint egy center sugárzó alkotja, melyek teljesen azonos típusú „motorok” alkotta hangszórókészlettel rendelkeznek, a legideálisabb tonális egyensúly megteremtése érdekében, ráadásul ezek a hangszóró-egységek meglepően igényes kivitelűek, ami igen dicséretes ebben az árkategóriában.

A két utas, hátsó reflexnyílással ellátott bass-reflex állódoboz esetében két, 100 mm-



A padlódobozok érdekessége – és egyben pozitívumként értékelhető megoldás – hogy aljukra négy-négy hangszugárzó-küpot szereltek, amelyek ugyan fém helyett műanyagból készültek, ám ettől függetlenül feladatuknak jól megfelelnek.

es membránátmérőjű, keménypapír anyagú, konkáv kónuszos szélessávú hangszórót, valamint egy 25 mm-es lágy textil dóm csipogót alkalmaznak, amelyek viszonylag alacsony, 2,5 kHz keresztelési frekvencián adják át a „stafétabotot” egymásnak. A 84 cm magas, 17,5 cm széles és 20 cm mély, 8 kg tömegű hangfalak frekvencia átviteli tartománya 35 Hz–20 kHz, impedanciája 6 Ohm

(akárcsak az SF-2505 szett többi tagjának) és 120 W teljesítmény kezelésére képesek folyamatos üzemben.

Ugyancsak két utas felépítésű, ám zárt doboz kivitelű a center hangszugárzó, amely a párbeszéd box-okra jellemzően klasszikus vízszintes kialakítású, ahol a két szélessávú hangszóró közrefogja a dóm magassugárzót. A 383 mm szélességű, 140 mm magasságú és 173 mm mélységű center doboz súlya 4,8 kg. Műszaki paramétereit tekintve, specifikációja alapján 100W folyamatos teljesítmény kezelésére képes 6 Ohm impedancián, gyárilag megadott frekvencia átviteli tartomány 40 Hz–20 kHz, keresztelési frekvenciája pedig – az állódobozokkal megegyezően – 2,5 kHz.

A szettben háttér dobozokként alkalmazható két kisméretű hangszugárzó szintén két utas, zárt doboz. Azonban esetében egyetlen 100 mm-es mély/középfhangszóró, valamint a 25 mm-es lágy textil dóm magassugárzó alkotja a hangszórókészletet. Frekvencia átviteli tartománya megegyezik a center sugárzóéval, ám a keresztelési frekvencia valamivel magasabbra, 3 kHz-re

MINDENKI ERRŐL BESZÉL...

SYSTEM FIDELITY SF-2505/SF-125SW



A hangdobozházak külső megjelenésén egyértelműen látszik a System Fidelity szett kivitelezésében közreműködő Jamo e téren elismert szakértelmének „kéznyoma”. A masszív dobozok MDF lapjai pontosan illeszkednek és a fautánzatú fóliaburkolat szintén igényes kivitelű. A hangszórókat odafigyeléssel, elsőosztályú módon illesztették a kabinetek előlapjaiba.



A polcra, vagy hangsugárzó állványra helyezhető háttér dobozokat falra is szerelhetjük, ugyanis a hátoldalukon elhelyezett csatlakozótálcákon erre alkalmas megoldást is kialakítottak.



A center hangdoboz különlegessége, hogy hátoldalára két fali függesztőelemet szereltek, így könnyedén a szobafalra akasztható, ha a televízió tetején, vagy a tévéállványban nem tudunk helyet szorítani neki.

került, emellett pedig némileg alacsonyabb, 80 W (6 Ohm) teljesítmény folyamatos kezelésére képes. A kis dobozméret (24 cm magasság, 14 cm szélesség és 17,2 cm mélység) ellenére közel 3 kg-os tömege megnyugtatóan nagy.

Valamennyi hangdoboz egyszerűbb kivitelű, rugós leszorító rendszerű hangfalkábel csatlakozókkal rendelkezik, amelyek bándugók fogadására ugyan nem alkalma-

sak, de a nagyobb keresztmetszetű vezetékek bekötését lehetővé teszik.

Fontos megemlítenünk, hogy a csomag hangsugárzó esetén az ajánlott erősítő kimenő teljesítményét is megadják, amely esetben csatornánként max. 70Watt 6 Ohm impedancián.

Az SF-2505 szett az SF-125SW aktív mélynyomóval egészül ki 5.1 csatornás hangsugárzó-rendszerrel. A 34 cm magas,



A System Fidelity SF-125SW aktív szub reflex port-ját a kabinet alján helyezték el, ezért a mélynyomó padlózattól való megfelelő „távartásáról” négy, viszonylag nagy méretű és magasságú műanyag hangsugárzó-kúp gondoskodik.

25 cm széles és 40 cm mély szub elejébe egy 200 mm-es keménypapír kónuszos, konkáv membránfelületű, hosszúlökötű mélyhangszórót szereltek, amelynek ezüst színű tölcésére igen „húsos” membránperemeztést kapott. A hangszórót egy 80 W-os belső erősítő hajtja meg a bass-reflex rendszerű SF-125SW esetében. Megszokott módon dobozház hátoldalán találjuk a kezelőszerveket tartalmazó csatlakozópanelt.

A System Fidelity kombója kitűnő választás mindazoknak a „vékonyabb pénztárcával” rendelkező házimozizást kedvelő felhasználóknak, akik a szub/szat összeállítások helyett klasszikus álló hangfalakat, centersugárzót és háttér dobozokat, valamint aktív mélyládát választanának AV receiverükhöz, vagy erősítőjükhöz.



A mélyszugárzó kizárólag vonalszintű beemenetekkel rendelkezik (a bekötéshez szükséges kábelt a készülékhez mellékelik), az aluláteresztő szűrő felső levágási frekvenciája 70 Hz és 150 Hz értékek között változtatható (a szub specifikált frekvencia átviteli tartománya egyébiránt 40 Hz–150 Hz), emellett pedig a hangerőszint kalibrálására nyújt még lehetőséget.